

ABC COOK Cocção Linha Cucina 700




Escorredor de frituras elétrico SP



Características

- Construção em chapa de aço inoxidável
- Recipiente gastronorm com contra fundo perfurado
- Cúpula superior com aquecimento através de resistência
- Painel frontal em chapa de aço inoxidável com botão Liga / Desliga




MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA			CONSUMO			EMBALAGEM	
		W	GN	GLP	KW	GN (m³/h)	GLP (kg/h)	kg	m³
CAQ E SP	400 x 750 x 290	-	-	-	0,65	-	-	-	-

Escorredor de frituras elétrico gabinete aberto



Características

- Construção em chapa de aço inoxidável
- Recipiente gastronorm com contra fundo perfurado
- Cúpula superior com aquecimento através de resistência
- Laterais e fundo fechados, frente e traseira aberta
- Pés niveladores termoplásticos ou rodízios
- Painel frontal em chapa de aço inoxidável com botão Liga / Desliga




MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA			CONSUMO			EMBALAGEM	
		W	GN	GLP	KW	GN (m³/h)	GLP (kg/h)	kg	m³
CAQ E GBA	400 x 750 x 900	-	-	-	0,65	-	-	-	-

Escorredor de frituras elétrico gabinete com portas



Características

- Construção em chapa de aço inoxidável
- Recipiente gastronorm com contra fundo perfurado
- Cúpula superior com aquecimento através de resistência
- Laterais e fundo fechados e traseira aberta
- Frente com 01 porta em chapa de aço inoxidável
- Pés niveladores termoplásticos ou rodízios
- Painel frontal em chapa de aço inoxidável com botão Liga / Desliga



MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA			CONSUMO			EMBALAGEM	
		W	GN	GLP	KW	GN (m³/h)	GLP (kg/h)	kg	m³
CAQ E GBP	400 x 750 x 900	-	-	-	0,65	-	-	-	-