

ABC COOK Refrigeração Linha Cucina




Freezer horizontal 01 porta com compressor remoto



Características

- Construção em monobloco estrutural de parede dupla com isolamento em poliuretano de 60 mm
- Revestimento interno em chapa de aço inoxidável
- Revestimento externo frente e laterais em aço inoxidável, parte não visíveis, traseira e fundo em alumínio naval liso
- Porta com sistema de fechamento magnético com puxador embutido
- Acondicionamento interno sobre grades removíveis e reguláveis, padrão gastrômetro
- Sistema de refrigeração por ar forçado com termostatos digitais
- Temperatura de trabalho -15°C -19 °C
- Pés niveladores em plástico moldado

OBS: - Dimensões não contempladas na tabela abaixo, somente sob consulta
 - Distância máxima para unidade compressora 5 metros
 - Cabine de comando de unidade frigorífica remoto com 150mm



MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA		TENSÃO		BRUTO		OPCIONAIS		TEMPERATURA ° C
		COMPRESSOR hp	TOTAL kw	220V	380V	kg	m ³	Cuba(s)	Prateleira inferior	
CFH 65 R	650 x 700 x 900	1/4	0,25	-	-	-	-	-	-	-15 °C -19 °C


Freezer horizontal 01 porta com compressor acoplado



Características

- Construção em monobloco estrutural de parede dupla com isolamento em poliuretano de 60 mm
- Revestimento interno em chapa de aço inoxidável
- Revestimento externo frente e laterais em aço inoxidável, parte não visíveis, traseira e fundo em alumínio naval liso
- Porta com sistema de fechamento magnético com puxador embutido
- Acondicionamento interno sobre grades removíveis e reguláveis, padrão gastrômetro
- Sistema de refrigeração por ar forçado com termostatos digitais
- Temperatura de trabalho -15°C -19 °C
- Pés niveladores em plástico moldado

OBS: - Dimensões não contempladas na tabela abaixo, somente sob consulta
 - Cabine de unidade frigorífica com 400mm



MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA		TENSÃO		BRUTO		OPCIONAIS		TEMPERATURA ° C
		COMPRESSOR hp	TOTAL kw	220V	380V	kg	m ³	Cuba(s)	Prateleira inferior	
CFH 90 AC	900 x 700 x 900	1/4	0,25	-	-	-	-	-	-	-15 °C -19 °C


Freezer horizontal 01 porta com compressor acoplado



Características

- Construção em monobloco estrutural de parede dupla com isolamento em poliuretano de 60 mm
- Revestimento interno em chapa de aço inoxidável
- Revestimento externo frente e laterais em aço inoxidável, parte não visíveis, traseira e fundo em alumínio naval liso
- Porta com sistema de fechamento magnético com puxador embutido
- Acondicionamento interno sobre grades removíveis e reguláveis, padrão gastrômetro
- Sistema de refrigeração por ar forçado com termostatos digitais
- Temperatura de trabalho -15°C -19°C
- Pés niveladores em plástico moldado

OBS: - Dimensões não contempladas na tabela abaixo, somente sob consulta
 - Cabine de unidade frigorífica com 500mm



MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA		TENSÃO		BRUTO		OPCIONAIS		TEMPERATURA ° C
		COMPRESSOR hp	TOTAL kw	220V	380V	kg	m ³	Cuba(s)	Prateleira inferior	
CFH 100 AC	1000 x 700 x 900	1/4	0,25	-	-	-	-	-	-	-15 °C -19°C