


ABC COOK Refrigeração Linha Cucina



Freezer horizontal 01 porta com cuba




Características

- Construção em monobloco estrutural de parede dupla com isolamento em poliuretano de 60 mm
- Revestimento interno em chapa de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8
- Revestimento externo frente e laterais em aço inoxidável, parte não visíveis, traseira e fundo em alumínio naval liso
- Portas com sistema de fechamento magnético com puxador embutido
- Acondicionamento interno sobre grades removíveis e reguláveis, padrão gastronorm
- Sistema de refrigeração por ar forçado com termostato digital
- Temperatura de trabalho -15 °C a -19 °C
- Pés niveladores em plástico moldado

OBS: - Dimensões não contempladas na tabela abaixo, somente sob consulta
 - Cabine de unidade frigorífica 500 mm
 - Tampo em aço inox com cuba 40x34x14 cm

MODELO	DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA		TENSÃO		BRUTO		OPCIONAIS		TEMPERATURA °C
		COMPRESSOR	TOTAL	220V	380V	kg	m ³	Cuba(s)	Prateleira inferior	
CB	Com. x Lar. x Alt.	hp	Kw							
CFH 100 CBAC	1000 x 700 x 900	1/4	0,25	-	-	-	-	-	-	+15°C a +19°C

Freezer horizontal 02 portas com cuba




Características

- Construção em monobloco estrutural de parede dupla com isolamento em poliuretano de 60 mm
- Revestimento interno em chapa de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8
- Revestimento externo frente e laterais em aço inoxidável, parte não visíveis, traseira e fundo em alumínio naval liso
- Portas com sistema de fechamento magnético com puxador embutido
- Acondicionamento interno sobre grades removíveis e reguláveis, padrão gastronorm
- Sistema de refrigeração por ar forçado com termostato digital
- Temperatura de trabalho -15 °C a -19 °C
- Pés niveladores em plástico moldado

OBS: - Dimensões não contempladas na tabela abaixo, somente sob consulta
 - Cabine de unidade frigorífica com 500mm
 - Tampo em aço inox com cuba 40x34x14 cm

MODELO	DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA		TENSÃO		BRUTO		OPCIONAIS		TEMPERATURA °C
		COMPRESSOR	TOTAL	220V	380V	kg	m ³	Cuba(s)	Prateleira inferior	
CB	Com. x Lar. x Alt.	hp	Kw							
CFH 150 CBAC	1500 x 700 x 900	1/3	0,33	-	-	-	-	-	-	-15 °C a -19 °C

Freezer horizontal 03 portas com cuba



Características

- Construção em monobloco estrutural de parede dupla com isolamento em poliuretano de 60 mm
- Revestimento interno em chapa de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8
- Revestimento externo frente e laterais em aço inoxidável, parte não visíveis, traseira e fundo em alumínio naval liso
- Portas com sistema de fechamento magnético com puxador embutido
- Acondicionamento interno sobre grades removíveis e reguláveis, padrão gastronorm
- Sistema de refrigeração por ar forçado com termostato digital
- Temperatura de trabalho -15 °C a -19 °C
- Pés niveladores em plástico moldado

OBS: - Dimensões não contempladas na tabela abaixo, somente sob consulta
 - Cabine de unidade frigorífica com 500mm
 - Tampo em aço inox com cuba 40x34x14 cm

MODELO	DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA		TENSÃO		BRUTO		OPCIONAIS		TEMPERATURA °C
		COMPRESSOR	TOTAL	220V	380V	kg	m ³	Cuba(s)	Prateleira inferior	
CB	Com. x Lar. x Alt.	hp	Kw							
CFH 200 CBAC	2000 x 700 x 900	1/3	0,33	-	-	-	-	-	-	-15°C a -19°C



Equipando Cozinhas

Rua Marques de Valença, 431 - Mooca - Cep: 03182040 - São Paulo - SP
 www.abccook.com.br - abccook@abccook.com.br - Fone: 55 (11) 2941-9249