

# ABC COOK Refrigeração Linha Cucina




## Refrigerador horizontal 04 gavetas remoto



### Características

- Construção em monobloco estrutural de parede dupla com isolamento em poliuretano de 60 mm
- Revestimento interno em chapa de aço inoxidável
- Revestimento externo frente e laterais em aço inoxidável, parte não visíveis, traseira e fundo em alumínio naval liso
- Gavetas com sistema de fechamento magnético
- Sistema de refrigeração por ar forçado com termostato digital
- Temperatura de trabalho +2°C a + 6°C
- Pés niveladores em plástico moldado

OBS: - Dimensões não contempladas na tabela abaixo, somente sob consulta  
 - Distância máxima para unidade compressor 5 metros  
 - Cabine de comando de unidade frigorífica remoto com 150mm



MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA		TENSÃO		BRUTO		OPCIONAIS		TEMPERATURA °C
		COMPRESSOR hp	TOTAL kw	220V	380V	kg	m <sup>3</sup>	Cuba(s)	Prateleira inferior	
CRH 115 GVR	1150 x 700 x 900	1/4	0,25	-	-	-	-	-	-	+2°C a +6°C


## Refrigerador horizontal 04 gavetas com compressor acoplado



### Características

- Construção em monobloco estrutural de parede dupla com isolamento em poliuretano de 60 mm
- Revestimento interno em chapa de aço inoxidável
- Revestimento externo frente e laterais em aço inoxidável, parte não visíveis, traseira e fundo em alumínio naval liso
- Gavetas com sistema de fechamento magnético
- Acondicionamento interno sobre grades removíveis e reguláveis, padrão gastronorm
- Sistema de refrigeração por ar forçado com termostato digital e opcional analógico
- Temperatura de trabalho + 2°C a + 6°C
- Pés niveladores em plástico moldado

OBS: - Dimensões não contempladas na tabela abaixo, somente sob consulta  
 - Cabine de unidade frigorífica com 400mm



MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA		TENSÃO		BRUTO		OPCIONAIS		TEMPERATURA °C
		COMPRESSOR hp	TOTAL kw	220V	380V	kg	m <sup>3</sup>	Cuba(s)	Prateleira inferior	
CRH 140 GVAC	1400 x 700 x 900	1/4	0,25	-	-	-	-	-	-	+2°C a +6°C


## Refrigerador horizontal 04 gavetas com compressor acoplado



### Características

- Construção em monobloco estrutural de parede dupla com isolamento em poliuretano de 60 mm
- Revestimento interno em chapa de aço inoxidável
- Revestimento externo frente e laterais em aço inoxidável, parte não visíveis, traseira e fundo em alumínio naval liso
- Gavetas com sistema de fechamento magnético
- Acondicionamento em grades removíveis e reguláveis, padrão gastronorm
- Sistema de refrigeração por ar forçado com termostato digital
- Temperatura de trabalho +2°C a +6°C

OBS: - Dimensões não contempladas na tabela abaixo, somente sob consulta  
 - Cabine de unidade frigorífica com 500mm



MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA		TENSÃO		BRUTO		OPCIONAIS		TEMPERATURA °C
		COMPRESSOR hp	TOTAL kw	220V	380V	kg	m <sup>3</sup>	Cuba(s)	Prateleira inferior	
CRH 150 GVAC	1500 x 700 x 900	1/4	0,25	-	-	-	-	-	-	+ 2°C a + 6°C



Equipando Cozinhas

Rua Marques de Valença, 431 - Mooca - Cep: 03182040 - São Paulo - SP  
 www.abccook.com.br - abccook@abccook.com.br - Fone: 55 (11) 2941-9249