

ABC COOK Cocção Linha Cucina 700




Banho Maria 40 elétrico SP



Características

- Construção em chapa de aço inoxidável
- Cuba com capacidade para 1 GN 1/1, com sobre fundo perfurado e dreno
- Resistência elétrica de contato em aço inoxidável
- Painel com manipulô ergonômico em baquelite com graduação
- Controle de temperatura 50° a 90°C




MODELO	DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA			CONSUMO			EMBALAGEM	
		W	GN	GLP	KW	GN (m³/h)	GLP (kg/h)	kg	m³
CBM 40E SP	Com. x Lar. x Alt.	-	-	-	1,60	-	-	-	-
	400 x 750 x 290	-	-	-	1,60	-	-	-	-

Banho Maria 40 elétrico gabinete aberto



Características

- Construção em chapa de aço inoxidável
- Cuba com capacidade para 1 GN 1/1, com sobre fundo perfurado e dreno
- Resistência elétrica de contato em aço inoxidável
- Painel com manipulô ergonômico em baquelite com graduação
- Controle de temperatura 50° a 90°C
- Laterais e fundo fechados, frente e traseira aberta
- Pés niveladores termoplásticos ou rodízios




MODELO	DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA			CONSUMO			EMBALAGEM	
		W	GN	GLP	KW	GN (m³/h)	GLP (kg/h)	kg	m³
CBM 40E GBA	Com. x Lar. x Alt.	-	-	-	1,60	-	-	-	-
	400 x 750 x 900	-	-	-	1,60	-	-	-	-

Banho Maria 40 elétrico gabinete com porta



Características

- Construção em chapa de aço inoxidável
- Cuba com capacidade para 1 GN 1/1, com sobre fundo perfurado e dreno
- Resistência elétrica de contato em aço inoxidável
- Painel com manipulô ergonômico em baquelite com graduação
- Controle de temperatura 50° a 90°C
- Laterais e fundo fechados, traseira aberta
- Frente com 01 porta em chapa de aço inoxidável
- Pés niveladores termoplásticos ou rodízios



MODELO	DIMENSÕES (mm)	POTÊNCIA			CONSUMO			EMBALAGEM	
		W	GN	GLP	KW	GN (m³/h)	GLP (kg/h)	kg	m³
CBM 40E GBP	Com. x Lar. x Alt.	-	-	-	1,60	-	-	-	-
	400 x 750 x 900	-	-	-	1,60	-	-	-	-